



LEGENDA MISTNOSTI IN P						
označilo	učel mistnosti	ploščina (m ²)	podlaha	stolnik	stena	poziornika
100	ZAJČERJI	4,5	ker. dlačica 300 x 300mm tm. leskl.	keramizirj. 1100mm (tm. leskl.)	omniba aporjenosnovala	
101	SPOLČENSKA MIST.	81	ker. dlačica 300 x 600mm zv. leskl.	keramizirj. 1100mm (zv. leskl.)	omniba aporjenosnovala	
102	WC MUŽI	5,6	ker. dlačica 300 x 300mm tm. leskl.	keramizirj. 1180mm (tm. leskl.)	ker. odtokl. 1180mm	SDP podlaha: S.V. 270mm SDP posrednik: S.V. 270mm SDP posrednik: S.V. 270mm
103	WC ŽENY	5,8	ker. dlačica 300 x 300mm tm. leskl.	keramizirj. 1100mm (tm. leskl.)	ker. odtokl. 1160mm	SDP podlaha: S.V. 270mm SDP posrednik: S.V. 270mm SDP posrednik: S.V. 270mm
104	CHODBA	14,9	ker. dlačica 300 x 300mm tm. leskl.	keramizirj. 1100mm (tm. leskl.)	omniba aporjenosnovala	SDP podlaha: S.V. 270mm SDP posrednik: S.V. 270mm SDP posrednik: S.V. 270mm
105	UKLID	3,7	ker. dlačica 300 x 300mm tm. leskl.	keramizirj. 1100mm (tm. leskl.)	ker. odtokl. 1160mm a vplavnik 1180mm	SDP podlaha: S.V. 270mm SDP posrednik: S.V. 270mm SDP posrednik: S.V. 270mm
106	TZB SKLAD PALIVA	17,5	centrat. podl.		centrat. dleky: rlatobloky	
107	GARAŽ	143,2	centrat. podl.			
108	ŠATNA	8,1	ker. dlačica 300 x 300mm tm. leskl.	keramizirj. 1100mm (tm. leskl.)	omniba aporjenosnovala	
109	KUČHNKA	6,0	ker. dlačica 300 x 300mm tm. leskl.	keramizirj. 1100mm (tm. leskl.)	ker. odtokl. 1160mm 800-100mm	SDP podlaha: S.V. 270mm SDP posrednik: S.V. 270mm SDP posrednik: S.V. 270mm

typ přístupu	hloubka	kruží
POROTHERM	1000	5
	1250	5
	1750	3
OC. I 160	4000	3
HE 180 B	1350	1

VÝPIS REZIVA			
typ prvku	profil [mm]	tloušťka [mm]	ks.
trám	140x160	8130	13
	140x160	4350	14
VÝPIS OCELI			
průvlek	HE 200 B	10430	2
sloup	U 160	3265	8

POZNÁMKA:

Rozměry a dimenzování lepených vazníků garaže budou upřesněny prováděcí firmou ve vyšším stupni projektové dokumentace.

U stávajícího objektu bude vybourán strop a bude vybudován nový dřevěný trámový. Kolem celého objektu bude provedena plastová drenáž, usilci do stávající vodoteče. Bude zajištěno přívěs provětrání garáže mřížkami v ochr. části vst. a mřížkami s ventilátory nad okny. Ohřívání bude usilci do vzduchoteče mezeří bytů pasíže.

Dokumentace slouží pro získání stavebního povolení.

[illegible]