

Objekt č.3: Obslužná komunikace

Pro umožnění příjezdu k nádrži a rovněž na zemědělský pozemek louky je potřebná obslužná komunikace. Tato v místech podél severního a západního okraje nádrže, v šířce 4,0 m a 3,0 m. V současné době je příjezd k nádrži provizorní a to komunikací provedené zřízením mělké štěrkové vrstvy ve svahu směrem k nádrži. Navržena je proto rekonstrukce příjezdu od místa stávající obecní komunikace dále severozápadním směrem do míst podél nádrže. Celková plocha komunikace je určena 152 m². Provedeno bude nejprve sejmutí kulturní zeminy do hloubky 0,23 m. Tato bude poté rozprostřena v okolí nádrže na pozemku TTP v místech poškození předchozí stavební činností a v místech úpravy terénu v trase odstraněných žlabovek bočního odtoku z nádrže. Po navržené skrývce se provede odkopávka spodních vrstev tzv. kufru do hloubky 0,50 m od úrovně stávajícího terénu. Po odkopávce se upraví pláň. Poté se zřídí podkladní a krycí vrstvy komunikace. Nejprve se provede vrstva podsypu, násypem štěrkopísku se zhutněním tl. 100 mm. Na tuto vrstvu se zřídí podkladní vrstva ze štěrkodeřti fr. 63-125, tl. 200 mm se zhutněním. Kryt je navržen tl. 200 mm z kameniva drceného fr. 32-63 s posypem strojní drtí - 30 kg /m², vše se zhutněním. Podkladní a krycí vrstvy komunikace se provedou v příčném sklonu 3 % ve směru sklonu terénu.