

## 2.5. KOMUNIKACE č.5 – KN 1845 - NÁDRAŽÍ

**Popis původního stavu:** Místní komunikace začíná napojením na silnici II/ 319, dále se kříží s komunikací vedoucí k zemědělskému družstvu, následně pokračuje a prochází přes mostek pro vozidla do 3,5t a šíře 2,5 m k zastávce vlaku, poté pokračuje přes železniční přejezd a dále po pozemcích drah.

Kryt v začátku komunikace tvoří asfaltový koberec v dožilém stavu, dále postupně přechází v kryt z drčeného kameniva.



**Návrh:** Místní komunikace rozdělíme do dvou realizačních úseků, v části od křižovatky se silnicí II/319 pod křižovatkou s místní komunikací k ZD a od této křižovatky po vlakovou zastávku. V prvním úseku navrhujeme odfrézování 10 cm krytových vrstev komunikace s následným vyspravením poruch dle TP 82 „Katalog poruch netuhých vozovek“ a zpětnou pokládkou dvou vrstev asfaltových kobereců ACO 11 4 cm a ACP 16+ 6 cm vše v šířce 6,0 m. V dalším úseku doporučujeme provedení s ohledem na nižší četnost pojezdů provedení tzv. recyklace za studena dle TP 208 - Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena. Množství pojiv a hloubka promísení bude následně stanovena Průkazní zkouškou. Na tuto recyklovanou vrstvu bude položen asfaltový koberec ACO 11 4 cm. Šířka tohoto úseku je předpokládána 4,0 m.

Podél komunikace bude pročištěn a prohlouben příkop.



**č. 5. - 1845**

**Oprava krytových vrstev**

ACO 5 cm + ACP 16

**Oprava krytových a konstrukčních vrstev**

ACO 5 cm + recyklace TP 208