


**2.2. KOMUNIKACE č.2 – KN 4579 – KUBICEK 112**

**Popis původního stavu:** Začátek úseku je napojen na silnici II/319, prochází kolem nemovitostí. Kde je komunikace zpevněna asfaltovým krytem. Dále pokračuje až po úsek č.3 – KN 4578. Jedná se o přístupovou komunikaci k nemovitostem a polnostem, proto se dá předpokládat zvýšený pohyb zemědělské techniky. Kryt komunikace tvoří v převážné míře zemina a kamenná drť a v menším úseku asfaltový koberec, proměnné šíře průměrně cca 3,0 m.



**Návrh:** Místní komunikaci navrhujeme provedení tzv. recyklace za studena dle TP 208 - Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena. Množství pojiv a hloubka promísení bude následně stanovena Průkazní zkouškou. Na tuto recyklovanou vrstvu bude položena ložná vrstva asfaltového koberce ACP 16+ tl. 6 cm a následně krytová vrstva ACO 11 4 cm. Šířka tohoto úseku je předpokládána 3,5 m, celková délka  $160 + 330 = 490$  m je přerušena stávající asfaltovou komunikací. Tato komunikace bude rozšířena na 3,5 m s konstrukcí dle TP 170 (D1-N-6\_TDZ V) ACO 11 4 cm; ACP 16+ 6 cm; SC C8/10 12 cm; ŠDb 20 cm.



č. 2. - 4579



Obnova místních komunikací



ACO 11 + ACP 16 + recyklace TP 208



ACO 11 + ACP 16 + SC C8/10 + ŠD

